

Gripper Offset

Kód: GRO*

Oblasti použitia

Štandardné aplikácie označovania, ako sú etikety, čiarové kódy, dátum spotreby, cena, hmotnosť a mnoho ďalšieho.

Popis produktu

Gripper Offset je nenatieraný, bezdrevný papier pre všetky klasické etiketovacie aplikácie.

Vhodné tlačové technológie:

ofsetová tlač, sieťotlač, flexografická tlač, UV ofsetová tlač, laserová tlač a kníhtlač

Lepidlo a splitovanie

- > permanentné lepidlo
- > so splitom (pozdĺž dlhšej strany, rozstup 30 mm)
- > bez splitu

Sortiment

Formát (cm)/ Gramáž (g/m ²)	Splitovanie	80	
43x61	so splitom	SB	
50x70	so splitom / bez splitu	SB	SB: Úzka dráha BB: Široká dráha

Technická špecifikácia - papier

Papier	Norma		h	Splitovaný	Nesplitovaný
Plošná hmotnosť (g/m ²)	ISO 536	75	Plošná hmotnosť (g/m ²)	90	80
Hrúbka (μm)	ISO 536	70	Hrúbka (μm)	90	81
CIE belosť (%)	ISO 11475	158,2	Potlač zadná strana	nepotlačený	nepotlačený
Hladkosť (s)	ISO 5627	≥250	Farba	biela	biela
Opačita (%)	ISO 2471	89	Odolnosť voči roztrhnutiu	5,2 / 2,6	4,6 / 2,3
			MD/CD (kN/m)		

Technická špecifikácia - lepidlo

Lepidlo	Norma	
Lepivosť (N/25mm) sila lepidlosti po 20 min na nerezovej	FTM 1	15,4
Lepivosť (N) počiatočná prílnavosť	FTM 9	10,3
Odporúčaná minimálna teplota aplikácie (°C)		+5
Maximálna tepelná odolnosť (°C)		+80
Odolnosť voči chladu (°C)		-20
Trvanlivosť - od aplikácie 20°C a 50% vlhkosť		2 roky