



Popis

Tork Heavy-Duty dvojvrstvová viacúčelová papierová utierka je ideálna na utieranie tekutín a ručné utieranie. Túto papierovú utierku možno použiť v Tork stojanových zásobníkoch na podlahu či na stenu, ktoré sú vyvinuté na bezpečné, účinné a spoľahlivé použitie, prípadne v Tork maxi zásobníkoch so stredovým odvíjaním, ktoré sú vyvinuté na jednoduchšie dávkovanie jednou rukou.

- Vysokokapacitný kotúč vydrží dlhšie a ušetrí čas na dopĺňanie.
- Dobrá absorpcia na utieranie rozliatych tekutín
- QuickDry™
- Odolné a absorpčné
- Efektívne
- Viacúčelové

Osvedčenie výrobku



Podrobnosti o produkte

Počet útržkov	500
Šírka kotúča	23,5 cm
Priemer kotúča	26,2 cm
Ražba	Áno
Tlač	Nie
Dĺžka útržku	34 cm
Vrstva	2
Dĺžka kotúča	170 m
Systém	W1, W2, W3
Farba	Modrá

Údaje o preprave

	Spotrebiteľská jednotka (CON)	Dopravná jednotka (TRP)	Paleta (Pal)
EAN	7322540183788	7322540183788	7322541071305
Obalový materiál	none	Carton	-
Kusy/kusov	1	1 (1 CON)	84 (84 TRP)
Výška	235 mm	252 mm	1 914 mm
Dĺžka	256 mm	266 mm	1 200 mm
Šírka	256 mm	266 mm	800 mm
Hmotnosť v hrubom	1 852 g	1,85 kg	155,57 kg
Čistá hmotnosť	1 598 g	1,6 kg	134,23 kg
Množstvo	15,4 dm3	17,83 dm3	1,5 m3
Vrstvy na paletu	-	-	7
TRP na vrstvu	-	-	12

Kompatibilné výrobky



Tork stojan na podlahu, kotúče veľke, malé
652000



Tork stojan na podlahu, kotúče veľke, malé
652008



Tork držiak na stenu, veľke a malé kotúče
652100



Tork držiak na stenu, veľke a malé kotúče
652108

Zdravotné a environmentálne informácie

Obsah

Produkt je vyrobený z

Čerstvé vlákno

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Čerstvé vlákno

Spoločnosť Essity si stanovila ambiciózny cieľ, aby všetky suroviny pochádzajúce z drevného čerstvého vlákna používané vo výrobe našich produktov boli buď certifikované v súlade s FSC®, alebo PEFC™ (Program for the Endorsement of Forest Certification = Program na udeľovanie certifikátov zodpovedného lesného hospodárstva). Navyše, všetky drevné čerstvé vlákna musia spĺňať štandard FSC® Controlled Wood standard vrátane overenia treťou stranou. Zásady získavania vlákna v spoločnosti Essity nájdete podrobnejšie opísané na www.essity.com.

Čerstvé buničínové vlákna sa vyrábajú z mäkkého aj tvrdého dreva. Drevo sa podrobí chemickým alebo mechanickým procesom, pomocou ktorých sa oddelia celulóзовé vlákna a odstráni sa lignín a ostatné rezíduá.

Bielenie je čistiaci proces vlákien a jeho cieľom je dosiahnuť jasnú buničinu, ale zároveň aj určitý stupeň čistoty vlákna, ktoré tým spĺňa požiadavky pre hygienické produkty a v niektorých prípadoch aj požiadavky na bezpečnosť potravín.

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

- Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
- Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
- Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
- Pre potlačené produkty sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
- Pri niekoľkých vrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu

Vo väčšine našich celulóзовok nevyužívame optické zosvetľovače.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

- odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
- kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
- retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spieť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
- Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné použitie papiera nevhodného na predaj používame:

- Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činidle a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívneho vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózk.

Kontakt s potravinami	Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.
Environmentálna certifikácia	Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001. Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.
Obal	Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno
Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku	Dátum vydania: 18-11-2019 Dátum revízie: 24-01-2026
Produkcia	Tento výrobok je vyrobený v Kostheim - DE papierenskom závode a certifikovaný v súlade s HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001, EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.
Disposal/destruction of used product	This product is used both for personal hygiene and for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled / disposed of /destructed. The product itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction. When used for personal hygiene it can be collected together with household waste.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakia