



Popis

Tork jednorazová utierka z mikrovlákná je čistiaca utierka vyrobená z vysokokvalitného 100 % mikrovlákná. Táto utierka s nízkou mierou žmolkovania je navrhnutá tak, aby vynikajúco čistila tvrdé povrchy.

- Je navrhnutá na jedno použitie a následnú likvidáciu.
- Odstráni až 99,99 % mikroorganizmov z povrchov vrátane C.diff. ¹
- Môžete ju použiť suchú, ale aj s čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami.

Podrobnosti o produkte

Farba	Biela
Čistá hmotnosť rolky/kusu	6 g
Hrubá hmotnosť rolky	6,15 g
Šírka útržku (rozložený)	34 cm
Zložená šírka	17 cm
Zložená dĺžka	14,7 cm
Ražba	Nie
Celková gramáž	60 g
Tlač	Áno
Dĺžka útržku (rozložený)	29,5 cm
Vrstva	1
Typ vlákna	Microfibre

Údaje o preprave

	Spotrebiteľská jednotka (CON)	Dopravná jednotka (TRP)	Paleta (Pal)
EAN	7322541265896	7322541265902	7322541292717
Obalový materiál	Plastic	Carton	-
Kusy/kusov	40	320 (8 CON)	25600 (80 TRP)
Výška	75 mm	172 mm	1 870 mm
Dĺžka	150 mm	396 mm	1 200 mm
Šírka	170 mm	300 mm	800 mm
Hmotnosť v hrubom	246 g	2,27 kg	181,44 kg
Čistá hmotnosť	240 g	1,92 kg	153,6 kg
Množstvo	1,91 dm3	20,43 dm3	1,64 m3
Vrstvy na palete	-	-	10
TRP na vrstvu	-	-	8

1. Na použitie s vodou. Ak miestne úrady alebo smernice vyžadujú použitie dezinfekcie, riad'te sa pokynmi na použitie dezinfekčných prostriedkov a ich efektivitu. Dodržiavajte pokyny výrobcu dezinfekcie na jej použitie s utierkami z mikrovlákná. Metódy sú upravené verzie priemyselných štandardných metód (*EN 16615 a ASTM E-2362-16 a E-2967-15) testovaných na S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, C. albicans, C. difficile. Určené na použitie na povrchy, nie na lekárske nástroje (nemá sterilizačné účinky)

Zdravotné a environmentálne informácie

Suroviny	Polyester Nylon (nazývaný aj polyamid) Prísady
Polyester	Polyesterové vlákna sa vyrábajú z kyseliny tereftalovej a etylénglykolu, ktoré prostredníctvom kondenzácie zreagujú na polyesterovú živicu. Roztavená živica sa spriada do vlákien pomocou zvlákňovacej dýzy a je chladená vzduchom. Vlákna sa následne režu na požadovanú dĺžku.
Nylon	Kyselina diamínová a kyselina adipová zreagujú a vytvoria polymér známy ako nylonová soľ. Táto soľ sa zahreje, roztopí a pretlačí cez zvlákňujúcu dýzu a vytvoria sa vlákna.
Prísady	Tlačiarenská farba
Suroviny	Polyester Nylon (nazývaný aj polyamid) Prísady
Obal	Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno
Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku	Dátum vydania: 29-07-2021 Dátum revízie: 29-05-2026
Produkcia	Tento výrobok je vyrobený v External papierenskom závode.
Likvidácia/zničenie použitého produktu	Tento produkt sa využíva najmä pri priemyselných procesoch. Pri použití v rámci priemyselných procesov môže byť produkt kontaminovaný rôznymi látkami. To určí, ako sa bude s použitým produktom zaobchádzať/ako bude zlikvidovaný/zničený. Produkt samotný je vhodný na spálenie. V prípade použitia v rámci priemyselných procesov kontaktujte miestne úrady pred jeho likvidáciou.
Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakia	