

SUBSTIFIX-AF

Prídavok do vlhčiacich roztokov pre hárkovú ofsetovú tlač bez izopropanolu

8318 09

8318 19

pre vodu s obsahom
bikarbonátov

pre vodu s obsahom
bikarbonátov

do 250 mg / l

nad 250 mg / l

Aplikácia

SUBSTIFIX - AF bol vyvinutý pre alkoholové vlhčiace systémy hárkových ofsetových strojov. Pri používaní v týchto systémoch pri odporučenom množstve 4% je možné tlačiť bez dodatočného pridávania alkoholu (izopropanolu) do vlhčiaceho roztoku.

Ak predsa len používate izopropanol, jeho podiel nemôže presiahnuť 5%.

Špeciálne vlastnosti

- Vytvára tenký, stabilný film vlhčiaceho roztoku prostredníctvom cieleného zníženia povrchového napätia
- Veľmi rýchle vyčistenie tlačových platní pri nábehu
- Napomáha tvorbe stabilnej emulzii farby a vlhčiaceho roztoku
- Poskytuje najmodernejšiu antikorošnú ochranu, je schválený výrobcami strojov
- Poskytuje dobrú ochranu tlačových platní
- Špeciálne aditíva na prevenciu tvorby vápenatých povlakov na valcoch farebníkovej sústavy

Existujú dve verzie SUBSTIFIX - AF, ktoré umožnia nastavenie pH hodnoty v rozsahu, ktorý je najpriaznivejší pre tlačové účely (5,0 - 5,3) v spojení so všetkými kvalitami mestskej vody. V prípade pochybností sa radi postaráme o analýzu Vašej vody a určíme, ktorá verzia má byť použitá.

Pokiaľ chcete používať SUBSTIFIX - AF, musíte tiež použiť valce, ktorých materiál je špeciálne určený pre tlač bez alkoholu. Výrobca valcov vám poskytne viac informácií ohľadom týchto súvislostí.

Dávkovanie

Odporučený prídavok je 3-4 %.

Klasifikácia

Karta bezpečnostných údajov: na vyžiadanie

Balenie

25-kg plastová bandaska

220-kg plastový sud

500-kg IBC vratný kontajner