

Technický list KSL

Poprašovací púder slúži na vytvorenie medzery medzi čerstvo vytlačenými hárkami v stohu. Vytvorený priestor na jednej strane **bráni obťahovaniu farby** na rubovú stranu a na druhej strane **umožní rýchle a kompletne preschnutie farby**.

Podstatná vlastnosť poprašovacieho púdro spočíva v štruktúre zrna. Aby sa dosiahla rovnomerná vzdialenosť medzi hárkami pri použití čo najmenšieho množstva púdro, je potrebná čo najrovnomernejšia veľkosť zŕn. Vysokokvalitné poprašovacie púdre neobsahujú ani jemné čiastočky, ani aglomeráty (zhluky), ani nečistoty.

Pravidelnosť v štruktúre zrna zabezpečí maximálnu efektivitu púdro. Pokiaľ jemné čiastočky predstavujú nepotrebný balast, hrubé zhluky môžu poškriabať povrch a zanechať viditeľné stopy na potlačenom materiáli.

Z uvedeného vyplýva, že dobre frakcionované poprašovacie púdre sú ekonomickejšie, majú menšiu spotrebu a zabezpečia bezproblémový chod pri použití rôznych aplikačných zariadení.

Púder z rady S5 je organický produkt vyrobený z prírodného škrobu, nerozpustný v etanole ani v studenej vode. Zrna sú guľovitého tvaru, neblokujú poprašovacie zariadenie a neobsahujú neaktívne nulové zrná. Pri používaní disperzného laku je nutné použiť špeciálny typ púdro S5WL.

Púdre sú k dispozícii vo veľkosti zrna 15, 16, 20, 22, 30 a 45.

Druhy balenia:

Bag 1kg, 4kg

Kanister 2kg

Odporúčané použitie

Lesklý natieraný papier
Nenatieraný papier alebo matný natieraný papier
Volumenózny papier, papier s razbou, grafický kartón alebo lepenka
Jednostranne natieraný kartón

	do 150g	do 150g	do 200g	do 250g		
			do 200g	do 250g	do 300g	
				do 200g	do 350g	nad 350g
					do 400g	nad 400g
	15	16	20	22	30	45

